

**A megengedett összömeget, tengelyterhelést
és mérethatárt meghaladó járművek szakkísérééhez előírt tárgyi feltételek**

...

II. Tárgyi feltételek

...

2. 2 db jól látható módon elhelyezett, figyelmeztető jelzést adó berendezés.



3. Külön jogszabályban meghatározott: „előzni tilos”, és „tehergépkocsival előzni tilos” jelzőtáblák jelzését a mögöttes forgalom, valamint „egyéb veszély” jelzőtábla jelzését a szembejövő és a mögöttes forgalom számára mutató, változtatható jelzésképű, legkevesebb 1250×1050 mm méretű, piros-fehér sávozású, lehajtható kivitelű berendezés, amely a kíséző jármű tetején van elhelyezve.



4. A kíséző jármű hátsó homlokfelülete piros-fehér sávozású, fényvisszaverésre alkalmas felülettel legyen megjelölve, amely homlokfelületen legyen kialakítva egy rögzítési pont a mögöttes forgalom számára szolgáló tájékoztatást adó jelzés rögzítésére.



5. „Túlméretes szállítmány” vagy „Különleges szállítmány” feliratú, kitűzhető, legkevesebb 1200×300 mm méretű tábla a kísért járműre történő elhelyezés céljából.

TÚLMÉRETES SZÁLLÍTMÁNY

KÜLÖNLEGES SZÁLLÍTMÁNY

6. „Túlméretes szállítmány” vagy „Különleges szállítmány” feliratú, kitűzhető, 900×450 mm méretű tábla a kísérő járműre történő elhelyezés céljából.



...
9. Fényvisszaverő figyelemfelkeltő mellény, amelyet a járműn kívüli munkavégzés esetén a kísérő jármű vezetőjének, illetve a szakkísérethez tartozó személynek viselnie kell.



10. Jelzőőri jeladásra alkalmas jelzőtárcsa és piros fényű lámpa.



11. Legkevesebb 2 db, legalább 400×400 mm méretű, piros-fehér csíkos tábla vagy piros zászló.



...
15. Forgalmkorlátozást biztosító eszközök:
- terelőkúp, legkevesebb 4 db,



- kihelyezhető, villogó, borostyánsárga fényt adó lámpa, legkevesebb 2 db,



- jelzőszalag.



16. 1 db 6 kg-os, szabványos, porral oltó tűzoltó készülék.

...

